GAMME INITIALES



Le Bois Naturel, Sain et Durable Depuis 1981

Frise FR572





Photo non contractuelle, l'esthétique peut varier en fonction des dimensions de votre projet

Essence disponible : Sipo ou Fraké T.H.T.
Bois certifié OLB ou FSC
Origine Afrique
Classe emploi 3a, 3b

Poteaux en bois Sipo 90x90mm

Demi-poteaux 45x90mm pour une fixation murale

Fixation par platines ou pieds de poteaux (pour une frise inférieur à 600mm de hauteur), à sceller ou à visser

Balustres en 90x20 pris entre 2 traverses de 80x48mm

Claire-voie d'environ 50mm entre les balustres

Assemblages tenons-mortaises

Hauteur : 1010mm

Largeur maxi: 2000mm par élément (poteaux compris)



Notre Traitement Haute Température (T.H.T.) à base de vapeur d'eau, confère de nouvelles propriétés au bois, sans intrant chimique.

- durabilité améliorée
- stabilité dimensionnelle
- augmentation de la classe emploi (Classe 3)
- une surface grise et homogène plus rapidement





OPTIONS ET ACCESSOIRES

- finition brossée (sur demande)
- finition couleur (à valider sur échantillon)



Photo non contractuelle, l'esthétique peut varier en fonction des dimensions de votre projet



Composez un ensemble avec portail et portillon